

## FICHE DE DONNÉES PRODUIT POWER SUPPLY PS 30

Power Supply PS 30 | Convertisseurs



---

### CBP\_03.00 AREAS OF APPLICAT, ALL [CALC.]

- Wide range of applications

---

### CBP\_02.00 PRODUCT FAMILY BENEFITS, ALL [CALC.]

- Large input voltage range

---

### CBP\_01.00 PRODUCT FAMILY FEATURES, ALL [CALC.]


- Output voltage: 24 V DC
- Output current: 1.3 A

## FICHE TECHNIQUE

### Données électriques

<b>Tension nominale</b>	100...240 V
<b>Fréquence du réseau</b>	50...60 Hz
<b>Consom. lpe + ballast</b>	30,00 W

### Dimensions & poids



<b>Longueur</b>	90,0 mm
<b>Largeur</b>	36,0 mm
<b>Hauteur</b>	58,0 mm
<b>Poids du produit</b>	120,00 g

### Temp. et condition de fonctionnement

<b>Plage de température ambiante</b>	-20...+55 °C
--------------------------------------	--------------

### Capacités

<b>Gradable</b>	Non
<b>Gradateur</b>	-
<b>Type d'installation</b>	Montage sur rail DIN

### Certificats & Normes

<b>Type de protection</b>	IP20
---------------------------	------

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4052899553880	Etui carton fermé 1	92 mm x 71 mm x 60 mm	138,00 g	0.39 dm <sup>3</sup>
4052899553897	Carton de regroupement 200	610 mm x 460 mm x 540 mm	29400,00 g	151.52 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

**AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.