

# FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS LED POWER BATTEN

Réglette LED à haute efficacité lumineuse



---

## DOMAINES D'APPLICATION

- Applications intérieures
- Montage au plafond et au mur
- Cuisines, espaces de travail
- Couloirs, cages d'escaliers, sous-sols
- Eclairage intérieur général
- Ateliers

---

## AVANTAGES PRODUITS

- Haute luminosité à faible consommation d'énergie
- Importantes économies d'énergie par rapport aux luminaires utilisant des lampes conventionnelles
- Design fonctionnel et épuré
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion

---

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Remplacement des luminaires T8 traditionnels
- Réglettes lumineuses pour murs et plafonds
- Matériau du boîtier : tôle d'acier
- Diffuseur en polycarbonate opale
- Durée de vie: jusqu'à 25,000 h
- Flux lumineux jusqu'à 5100 lm
- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 110 lm/W
- Longueurs disponibles : 0,6 m, 1,2 m



– Température de couleur: 3,000 K, 4,000 K




## FICHE TECHNIQUE

Description produit	Données électriques			Données photométriques		Données photométriques Angle de rayonnement	Dimensions & poids				Couleurs & matériaux
	Puissance nominale	Tension nominale	Fréquence du réseau	Temp. de couleur	Flux lumineux		Longueur	Largeur	Hauteur	Poids du produit	Matériau de corps
LED Power Batten 600 mm 12 W 3000 K	12,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	1300 lm	170 °	600,0 mm	41,0 mm	48,0 mm	305,00 g	Steel
LED Power Batten 600 mm 12 W 4000 K	12,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	1300 lm	170 °	600,0 mm	41,0 mm	48,0 mm	305,00 g	Steel
LED Power Batten 600 mm 24 W 3000 K	24,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	2300 lm	170 °	600,0 mm	82,0 mm	48,0 mm	405,00 g	Steel
LED Power Batten 600 mm 24 W 4000 K	24,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	2400 lm	170 °	600,0 mm	82,0 mm	48,0 mm	405,00 g	Steel
LED Power Batten 1200 mm 24 W 3000 K	24,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	2600 lm	170 °	1200 mm	41,0 mm	48,0 mm	705,00 g	Steel
LED Power Batten 1200 mm 24 W 4000 K	24,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	2600 lm	170 °	1200 mm	41,0 mm	48,0 mm	705,00 g	Steel
LED Power Batten 1200 mm 50 W 3000 K	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	4800 lm	170 °	1200 mm	82,0 mm	48,0 mm	1105,00 g	Steel
LED Power Batten 1200 mm 50 W 4000 K	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	5100 lm	170 °	1200 mm	82,0 mm	48,0 mm	1105,00 g	Steel

Description produit	Couleur du teinte	Couleur du produit	Matériau de fermeture	Temp. et condition de fonctionnement	Durée de vie		Donnée produit supplémentaire	Capacités
				Plage de température ambiante	Nombre de cycles de commutation	Durée de vie nominale	Lampe incluse	Gradable
LED Power Batten 600 mm 12 W 3000 K	White	White	Polycarbonate (PC)	-10...+45 °C	25000	25000 h	Non pertinent	Non
LED Power Batten 600 mm 12 W 4000 K	White	White	Polycarbonate (PC)	-10...+45 °C	25000	25000 h	Non pertinent	Non
LED Power Batten 600 mm 24 W 3000 K	White	White	Polycarbonate (PC)	-10...+45 °C	25000	25000 h	Non pertinent	Non

Description produit	Couleur du teinte	Couleur du produit	Matériau de fermeture	Temp. et condition de fonctionnement	Durée de vie		Donnée produit supplémentaire	Capacités
				Plage de température ambiante	Nombre de cycles de commutation	Durée de vie nominale	Lampe incluse	Gradable
LED Power Batten 600 mm 24 W 4000 K	White	White	Polycarbonate (PC)	-10...+45 °C	25000	25000 h	Non pertinent	Non
LED Power Batten 1200 mm 24 W 3000 K	White	White	Polycarbonate (PC)	-10...+45 °C	25000	25000 h	Non pertinent	Non
LED Power Batten 1200 mm 24 W 4000 K	White	White	Polycarbonate (PC)	-10...+45 °C	25000	25000 h	Non pertinent	Non
LED Power Batten 1200 mm 50 W 3000 K	White	White	Polycarbonate (PC)	-10...+45 °C	25000	25000 h	Non pertinent	Non
LED Power Batten 1200 mm 50 W 4000 K	White	White	Polycarbonate (PC)	-10...+45 °C	25000	25000 h	Non pertinent	Non

Description produit	Type de connexion	Certificats & Normes		Données logistiques	
		Classe de protection	Type de protection	Pour le consommateur final	
LED Power Batten 600 mm 12 W 3000 K	Push fit terminal	I	IP20	yes	
LED Power Batten 600 mm 12 W 4000 K	Push fit terminal	I	IP20	yes	
LED Power Batten 600 mm 24 W 3000 K	Push fit terminal	I	IP20	yes	
LED Power Batten 600 mm 24 W 4000 K	Push fit terminal	I	IP20	yes	
LED Power Batten 1200 mm 24 W 3000 K	Push fit terminal	I	IP20	yes	
LED Power Batten 1200 mm 24 W 4000 K	Push fit terminal	I	IP20	yes	
LED Power Batten 1200 mm 50 W 3000 K	Push fit terminal	I	IP20	yes	
LED Power Batten 1200 mm 50 W 4000 K	Push fit terminal	I	IP20	yes	



LED Power Batten 600 mm 12 W 3000 K, LED Power Batten 600 mm 12 W 4000 K

LED Power Batten 600 mm 24 W 3000 K, LED Power Batten 600 mm 24 W 4000 K

LED Power Batten 1200 mm 24 W 3000 K, LED Power Batten 1200 mm 24 W 4000 K

LED Power Batten 1200 mm 50 W 3000 K, LED Power Batten 1200 mm 50 W 4000 K

## TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Support de fixation inclus

## CONSEIL D'APPLICATION

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075266483	Carton de regroupement 8	660 mm x 240 mm x 120 mm	3327,00 g	19.01 dm <sup>3</sup>
4058075266506	Carton de regroupement 8	660 mm x 240 mm x 120 mm	3327,00 g	19.01 dm <sup>3</sup>

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075266520	Carton de regroupement 8	660 mm x 400 mm x 120 mm	4488,00 g	31.68 dm <sup>3</sup>
4058075266544	Carton de regroupement 8	660 mm x 400 mm x 120 mm	4488,00 g	31.68 dm <sup>3</sup>
4058075266582	Carton de regroupement 8	1260 mm x 240 mm x 120 mm	6761,00 g	36.29 dm <sup>3</sup>
4058075266605	Carton de regroupement 8	1260 mm x 240 mm x 120 mm	6761,00 g	36.29 dm <sup>3</sup>
4058075266643	Carton de regroupement 8	1260 mm x 400 mm x 120 mm	10704,00 g	60.48 dm <sup>3</sup>
4058075266674	Carton de regroupement 8	1260 mm x 400 mm x 120 mm	10704,00 g	60.48 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.