

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

ENDURA PRO UPDOWN SENSOR 10W 840 IP55 WT

ENDURA PRO UPDOWN SENSOR | Luminaires muraux modernes avec détecteur et éclairage vers le haut et le bas



DOMAINES D'APPLICATION

- Extérieur
- Façades de bâtiments
- Passage d'arcade

AVANTAGES PRODUITS

- Applique murale décorative
- Installation facile et rapide

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- 4 modes de fonctionnement sélectionnables (allumage continu 6h ou allumage par détection de mouvement et luminosité)
- Type de protection : IP55
- Résistance aux chocs : IK05
- Classe de protection: II



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	10,00 W
Mode d'opération	Tension secteur
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Données de l'alimentation du luminaire

Ouput current	223...247 mA
----------------------	--------------

Données photométriques

Temp. de couleur	4000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Flux lumineux	1000 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W


Données photométriques

Angle de rayonnement	50 °
-----------------------------	------

Données du capteur de luminaire

Type de capteur	Lumière / Mouvement
Technologie avec capteur	Infrarouge passif
Angle de détection du capteur	180 °
Plage détection détecteur de mouvement	12 m
Seuil détection lum du jour du capteur	1...1000 lx
Temps commutation commandé par capteur	5 s...15 min

Dimensions & poids



Longueur	87,0 mm
Largeur	55,0 mm
Hauteur	180,0 mm
Poids du produit	312,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	White
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
-------------------------------	--------------

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	15000
Durée de vie nominale	50000 h

Donnée produit supplémentaire

Montage	En saillie
Emplacement montage	Mur
Lampe incluse	Oui

Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Certificats & Normes

Classe de protection	II
Type de protection	IP55
Normes	CE/EAC/REACH/RoHS

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075228948	Etui carton fermé 1	75 mm x 95 mm x 189 mm	351,00 g	1.35 dm ³
4058075228955	Carton de regroupement 6	225 mm x 200 mm x 206 mm	2314,00 g	9.27 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.