

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

SUBMARINE 1X19 W 150 4000 K

SUBMARINE | Luminaires étanches pour tubes LED

DOMAINES D'APPLICATION

- Sous-sols, garages, entrepôts
- Uniquement pour une utilisation intérieure



AVANTAGES PRODUITS

- Jusqu'à 65 % d'économie d'énergie par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes T8 avec ballast conventionnel
- Installation facile grâce à un meilleur espace pour les supports de montage et à un accès facile
- Remplacement de la lampe rapide et facile
- Tube LED SubstiTUBE Star PC très résistant, inclus
- Bon éclairage régulier

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Luminaire étanche à l'humidité avec tube LED pour utilisation sur secteur
- Luminaire Led durable et à économie d'énergie
- Étanche à la poussière et aux jets d'eau (IP65)
- Sans mercure et conforme à RoHS
- Presse-étoupe M20 pour câbles de 8-12 mm
- Non gradable



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	19,00 W
Mode d'opération	Pas applicable
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Consommation d'énergie maximale	19 W


Données photométriques

Temp. de couleur	4000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Flux lumineux	1800 lm
Efficacité lumineuse	94 lm/W

Données photométriques

Angle de rayonnement	140 °
-----------------------------	-------

Dimensions & poids



Longueur	1561 mm
Largeur	67,0 mm
Hauteur	75,0 mm
Poids du produit	1600,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Couleur du produit	Gray
Couleur du teinte	Gray
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-20...+35 °C
Plage de température au point Tc	-20...+35 °C

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	100000
Durée de vie	30000 h
Durée de vie nominale	30000 h
Durée de vie	30000 h

Donnée produit supplémentaire

Montage	En saillie
Emplacement montage	Plafond
Lampe incluse	Oui
Teneur en mercure	0,0 mg

Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Référence de la douille	G13

Certificats & Normes

Classe de protection	I
Type de protection	IP65
Normes	CE/EAC/REACH/RoHS
Classification énergétique des lampes	A++/A+/A

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– SubstiTUBE STAR PC EM sont livrés avec le produit

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075303966	Etui carton fermé 1	77 mm x 71 mm x 1565 mm	1704,00 g	8.56 dm ³
4058075303973	Carton de regroupement 6	1582 mm x 235 mm x 182 mm	11455,00 g	67.66 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.