

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

LC RF REMOTE TW

LC RF REMOTE TW | Télécommande radio fréquence



DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général
- Eclairage architectural
- La lumière dynamique au service de l'éclairage architectural dans les espaces publics
- Éclairage de voûtes
- Hôtels
- Bureaux
- Intérieurs résidentiels

AVANTAGES PRODUITS


- Changement de température de couleur via la molette tactile
- Gradation des couleurs
- Contrôle jusqu'à 4 zones
- Contrôle indépendant du blanc froid au blanc chaud
- Support mural, batterie (CR2032) et accessoires inclus

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Télécommande radio pour le contrôle des rubans LED blancs Tunable white
- Tension d'entrée 3V - pile CR2032
- Signal de sortie : 2,4 GHz



FICHE TECHNIQUE

Dimensions & poids



Largeur	58,5 mm
Hauteur	9,0 mm
Poids du produit	60,00 g

DONNÉES DE TÉLÉCHARGEMENT

Dossier	
	User instruction LC RF REMOTE TW
	User instruction LC RF REMOTE TW

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075435926	Etui carton fermé 1	114 mm x 65 mm x 20 mm	72,00 g	0.15 dm ³
4058075435933	Carton de regroupement 10	140 mm x 113 mm x 125 mm	690,00 g	1.98 dm ³
4058075509825	Carton de regroupement 120	- x - x -		

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.